



مشخصات: سطح مقطع دایره‌ای شکل - رنگ سیاه - فولاد ساده کربنی  
 استاندارد موجود در بازار: DIN 488-1, BS 4449:2005, JIS G 3112, GOST 5781-82, ISIRI 3132

سایز موجود در بازار: از ۶ تا ۵۰ میلیمتر

طول موجود در بازار: ۱۲ متر

موارد پرکاربرد: ساختمان سازی، سازه‌های بتنی، خاموت زنی

# میلگرد آجدار

## REINFORCEMENT BAR

مشخصات ابعادی  
 Dimensions & Tolerances  
 طبق استاندارد GOST 5781-82, ISIRI 3132

سایز قطر اسمی d <sub>n</sub>	قطر بدون آج d mm		وزن ۱ متر kg/m		سطح مقطع mm <sup>2</sup>
	مقدار	تولرانس mm	مقدار	تولرانس %	مقدار
6	5.75	+0.3 -0.5	0.222	±8	28.3
8	7.5		0.395		50.3
10	9.3		0.616	±6	78.5
12	11		0.888		113
14	13	1.21	154		
16	15	+0.4 -0.5	1.58	±5	201
18	17		2		254
20	19		2.47		314
22	21		2.98		380
25	24	+0.4 -0.7	3.85	±4	491
28	26.5		4.83		616
32	30.5		6.31		804
36	34.5		7.99		1018
40	38.5	+0.4 -0.7	9.87	±4	1257
50	48		15.42		1964

www.kilooton.com  
 info@kilooton.com  
 ☎ +98 31 3202

استفاده از کلیه اطلاعات فنی  
 درج شده فقط برای مقاصد غیر  
 تجاری با ذکر منبع بلامانع است.

کلیه حقوق این فایل متعلق  
 به شرکت عمارت فولاد  
 عماد (فروشگاه آنلاین کیلوتن)  
 می‌باشد.